



BL020000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze marine FC-W buitenboord viertakt motorolie op basis van hoogwaardige basisoliën met speciale additieven. De uitstekende stabiliteit in combinatie met een zeer sterke anti-corrosie-, oxidatie- en slijtage-eigenschappen is deze viertakt motorolie geschikt voor gebruik zwaarbelaste en in hoge toeren draaiende buitenboordmotoren zoals onder andere voor Mercury-motoren.

Deze 4T buitenboordmotorolie voldoet aan de eisen gesteld door de NMMA. Deze specifieke 4T buitenboord motorolie is niet geschikt voor gebruik in buitenboordmotoren met uitlaatgas-nabehandelingssysteem.

Volgens de specificaties van

API SJ / SL
NMMA FC-W

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL020001	1 L	6	450
BL020005	5 L	4	112
BL020020	20 L	1	30
BL020060	60 L	1	6
BL020205	205 L	1	2
BL020999	1000 L	1	-
PBL020000	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.871	kg/l	
Viscosity	10W-30		
SAE	10		
Kinematic Viscosity bij 40°C	76.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.8	mm ² /s	
Viscosity Index	149		
Dynamic Viscosity bij -25°C	5000	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-27	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.