



BL030000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze marine engine oil SAE 30 is een minerale olie ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden. Afhankelijk van de voorschrift van de fabrikant wordt deze motorolie gebruikt in scheepsdieselmotoren, hydraulische systemen en licht belaste tandwielkasten. Het wordt ook voorgeschreven in scheepskeerkoppelingen met grotere vermogens.

Volgens de specificaties van

SAE 30

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL030001	1 L	6	450
BL030005	5 L	4	112
BL030020	20 L	1	30
BL030060	60 L	1	6
BL030205	205 L	1	2
BL030999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.891	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity bij 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.3	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.