



## BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Documentversie: 9 jul. 2023



### Omschrijving

Deze universele minerale motorolie is speciaal geschikt voor gebruik in de eerste generatie normaal belaste benzine- en dieselmotoren in de scheepvaart met of zonder turbo.

### Volgens de specificaties van

API CG-4  
Allison C4  
Caterpillar TO-2  
Cummins  
DAF  
Deutz/MWM  
Lister  
MAN M 271  
MB-Approval 228.1  
Vetus  
Volvo VDS  
Yanmar

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.883	kg/l
Viscosity SAE	15W-40 15W-40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	107	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	132	
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.