



BL059000 Marine Steering Oil

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze marine sturing olie is een paraffinische olie met een hoge viscositeitsindex voor een optimaal functioneren van hydraulische systemen bij sterk wisselende temperaturen. Deze sturing olie biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie, heeft een goede filtratie en snelle ontluchting waardoor minder kans op schuimvorming. Het is volledig compatibel met afdichting materialen zoals nitril, siliconen en fluorpolymeren(Teflon). De MPM Marine Steering Oil is geschikt voor gebruik in hydraulische systemen zoals stuurinrichtingen van onder andere sloepen met een Vetus systeem.

Volgens de specificaties van

DIN 51524 part 3
ISO 6743-4 Class HV 22

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.859	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-39	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.