



PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze ceramic paste is een hoogwaardige universeel toepasbare montagepasta in een pressure pack met een uniek dubbel zuigersysteem welke direct gereed is voor gebruik. Door de speciale samenstelling is de pasta geschikt voor een temperatuur tot 1400°C. De pasta biedt een goede corrosie bescherming en is vrij van metaaldeeltjes zodat het de perfecte montagepasta is voor schroefverbindingen van verschillende materialen zoals stalen bouten in aluminium.

De ceramic paste is geschikt als montagepasta voor componenten en toepassingen die aan zeer hoge temperaturen worden blootgesteld zoals: ABS systemen, remdelen, uitlaatdelen, (gloeï-)bougies, (flens-) verbindingen van ovens in de staalindustrie.

Ook toepasbaar als een dunne filmsmering bij lage glij snelheden en zeer hoge belasting, hoge slijtage, oscillerende bewegingen en trillingen.

Niet te gebruiken als rollager- en kogellager vet.

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|--------|-----------------|-------------------|

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|---|------------|---------|
| Colour | white | |
| Base | ceramic | |
| Consistence | paste | |
| Temperature Resistance As Paste | -20 – 150 | °C |
| Temperature Resistance As Ceramic Solid | -20 – 1400 | °C |
| Application Temperature | 5 – 35 | °C |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.