



AD15000 Automatic Transmission Flush

Documentversie: 22 sep. 2025



Omschrijving

MPM Automatic Transmission Flush wordt gebruikt voor het spoelen en reinigen van de inwendige componenten van de automatische transmissie. Deze zeer effectieve reinigende eigenschappen verminderen en verwijderen slibopbouw en ontstopt de oliekanalen en lamellen in de automatische transmissie. **Belangrijkste voordelen**

- Bewerkstelligd het soepel schakelen.
- Reinigt de oliekanalen.
- Verwijdert vuil- en lakopbouw van de koppelingsplaat.
- Vermindert slijtage en schakelvertraging, verhoogt de levensduur van de transmissie en vermindert trillingen.

Toepassing

Compatibel met alle ATF. Alleen toepassen op volautomatische transmissies met een ATF spoelmachine.

Niet geschikt voor semi automatische en handgeschakelde transmissies.

Toepassingshandleiding

De inhoud van één fles van 250ml is geschikt om een automatisch transmissiesysteem van maximaal 8 liter te behandelen. Alleen te gebruiken met ATF spoelmachine. ATF Flush toevoegen aan de ATF spoelmachine. Volg de procedure/instructies van de ATF spoelmachine. Gebruik altijd de door de OEM aanbevolen ATF-vloeistof.

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
AD15250	0.25 L	6	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Shelf life	2	year(s)
Density bij 15°C	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematic Viscosity bij 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	3.5	mm ² /s
Flashpoint PM	95	°C
Pourpoint	0	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.

Pagina 1/1