



02000HZ Motor Oil 20W-50 Mineral Classic High Zinc

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal geformuleerd met een hoog zink-dialkyldithiofosfaat-(ZDDP) en fosfor gehalte voor extra bescherming van de vlakke klepstoter, een technologie die veelvuldig wordt gebruikt in klassieke auto's. Het hoge gehalte aan zink en fosfor zorgt voor extra slijtagebescherming van de kritische componenten welke worden gesmeerd volgens het 'spatsmering' principe.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
P02000HZ	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.890 kg/l	ASTM D4052
SAE	20W-50	
Kinematische viscositeit bij 40°C	155 mm ² /s	ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100°C	18 mm ² /s	ASTM D445
Viscositeitsindex	125	ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -15°C	8800 mPa.s	ASTM D5293
Vlampunt COC	235 °C	ASTM D92
Vloeipunt	-24 °C	ASTM D97
Totaal Base-getal	8.3 mgKOH/g	ASTM D2986
Sulfaatas	1.03 mass%	ASTM D874
Phosphorus (P)	950 % ppm	ASTM D5185
Zinc (Zn)	1050 % ppm	ASTM D5185