



04000AB Motor Oil 10W-30 Premium Synthetic EHPD Truck FE

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze Premium Synthetic Extra High Performance Diesel Truck SAE 10W-30 motor oil is ontwikkeld voor toepassing in moderne, hoogvermogen en emissiearme dieselmotoren van bedrijfsvoertuigen die voldoen aan de Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen. De olie is volledig compatibel met moderne Euro 6-uitlaatsbehandelingssystemen en is geformuleerd als een Low SAPS-olie, conform onder meer de ACEA E11-specificaties. Daarnaast biedt het product een effectieve bescherming voor oudere dieselmotoren.

Let op: Deze motorolie is uitsluitend geschikt voor dieselmotoren en mag niet worden toegepast in benzinemotoren.

Volgens de specificaties van

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MB 228.31
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001AB	1 L	6	450
04005AB	5 L	4	112
04020AB	20 L	1	30
04060AB	60 L	1	12
04205AB	205 L	1	2
P04000AB	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.857	kg/l	D 4052
Viscosity	10W-30		
Kinematische viscositeit bij 40°C	79.4	mm ² /s	D 445
Kinematische viscositeit bij 100°C	11.7	mm ² /s	D 445
Viscositeitsindex	139		D 2270
Vlampunt	226	°C	D 93
Vloeipunt	-42	°C	D 97
Totaal Base-getal	10	mgKOH/g	D 2896
Sulfaatas	1.0	mass%	D 874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.