



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic S

Documentversie: 16 aug. 2026

Omschrijving

Deze semi synthetische motorolie is ontwikkeld voor het smeren van viertakt benzine- en dieselmotoren. De formulatie is gebaseerd op hoogwaardig geraffineerde basisoliën. De hoge kwaliteit zorgt voor een uitstekende duurzame bescherming van de motor met een zeer goede dunvloeibaarheid (viscositeit) bij lage temperaturen.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API SN / SN Plus / SP
Fiat 9.55535-G2
MB-Approval 229.3
PSA B71 2300
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501.01 / 505.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
P04000S	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematische viscositeit bij 40°C	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscositeitsindex	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Vlampunt COC	220	°C	ASTM D92
Vloeipunt	-39	°C	ASTM D6892
Totaal Base-getal	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfaatas	1.03	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.