



05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze premium synthetischdiesel motor oil is een volledig synthetische motorolie. Het biedt een superieure bescherming voor de meeste Euro 4, Euro 5 en de high performance Scania Euro 6 dieselmotoren. Deze motorolie wordt aanbevolen voor een breed scala van motoren welke werken onder zware omstandigheden in het wegverkeer, grondverzet en de agrarische sector. Deze 'verlengde verversingstermijn' olie is speciaal ontwikkeld voor Scania motoren die de LDF-3 specificatie eisen.

Volgens de specificaties van

ACEA E4 / E7
API CI-4
Cummins CES 20072
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 13D100 / DTFR 15B120
Deutz DQC III-10
MAN M 3277
MB 228.5 / 235.27
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-2 / LDF-3
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	6
05205A	205 L	1	2
P05000A	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.870	kg/l	
Viscosity	10W-40		
SAE	10W-40		
Kinematische viscositeit bij 40°C	86.3	mm ² /s	
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.3	mm ² /s	
Viscositeitsindex	155		
Vlampunt COC	220	°C	
Vloeipunt	-39	°C	
Totaal Base-getal	16.1	mgKOH/g	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.