



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic UHPD Truck

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze motorolie (ACEA E6) is speciaal ontwikkeld voor alle Euro 4, Euro 5 en bepaalde Euro 6 dieselmotoren van bedrijf- en vrachtwagens die zijn uitgerust met een DPF-filter en gebruik maken van laag zwavelige (<50 ppm) dieselbrandstof en opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen (80.000 – 120.000 km) met in achtneming van de gebruiksvoorschriften. Deze motorolie is tevens geschikt voor toepassing in zogenaamde EGR-motoren met of zonder deeltjes filter. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Volgens de specificaties van

ACEA E7 / E8
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477
MB 228.51
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	6
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid	0.857	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematische viscositeit	13.3	mm ² /s	
Viscositeitsindex	156		
Dynamic Viscosity	6100	mPa.s	
Vlampunt	230	°C	
Vloeipunt	-39	°C	
Totaal Base-getal	12.5	mgKOH/g	
Sulfaatas	1	mass%	
Noack Evaporation Loss	10.5	mass%	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.