



05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus

Documentversie: 16 aug. 2026

Omschrijving

Deze Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus is een volledig synthetische motorolie en voldoet aan de hoge prestatie eisen, gesteld door motoren fabrikanten van o.a. zware vrachtwagens, industrie- en scheepvaart motoren. Deze hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor diesel motoren die moeten voldoen aan de Euro 5 en Euro 6 norm en geschikt voor verlengde verversingsintervallen. Aanbevolen voor gebruik in vrachtwagens met een uitlaatgas-nabehandelingssysteem zoals bijvoorbeeld DPF, EGR, SCR en uitermate geschikt voor diesel met een laag zwavel gehalte van maximaal 50ppm. Deze olie kan tevens gebruikt worden voor Euro 2-, Euro 3-, Euro 4- en voor diverse CNG motoren.

Volgens de specificaties van

ACEA E11 / E4 / E7 / E8
API CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
DAF Extended drain
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 / DTFR 15C120
Detroit Diesel 93K218
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
IVECO 18-1804 TLS E9
JASO DH-1 / DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51 / 228.52
MTU Type 2.1 / Type 3.1
Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-2 / RLD-3
Scania LA
Voith Retarder Oil class B
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05020AD	20 L	1	30
05060AD	60 L	1	6
05205AD	205 L	1	2
P05000AD	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid	0.864	kg/l	
CCS	6200	mPa·s	
Viscosity	10W-40		
SAE	10W-40		
Kinematische viscositeit	13.8	mm ² /s	
Viscositeitsindex	157		
Vloeipunt	-33	°C	
Totaal Base-getal	12.8	mgKOH/g	
Sulfaatas	0.98	mass%	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.