



## 05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Documentversie: 16 aug. 2026



### Omschrijving

Deze brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van lichte en zware bedrijfswagens die opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is zeer geschikt voor gebruik in Euro 3-, Euro 4- en Euro 5-motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstoffen. Ook is deze olie ontwikkeld om zeer lange verversingsintervallen (80.000 -120.000 km) mogelijk te maken met in achtname van de gebruiksvoorschriften. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

### Toepassingshandleiding

#### Volgens de specificaties van

ACEA E4 / E7  
API CI-4  
DAF Extended drain  
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)  
Deutz DQC IV-10  
MAN M 3277  
MTU Type 3  
Mack EO-N  
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD  
Scania LDF-3  
Volvo VDS-3

### Verpakkingseenheden

| ART. NR.  | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05020AEF  | 20 L   | 1               | 30                |
| 05060AEF  | 60 L   | 1               | 6                 |
| 05205AEF  | 205 L  | 1               | 2                 |
| P05000AEF | 1 L    | 1               | -                 |

| TEST                               | WAARDE |                    | METHODE |
|------------------------------------|--------|--------------------|---------|
| Dichtheid bij 15°C                 | 0.860  | kg/l               |         |
| Viscosity                          | 5W-30  |                    |         |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | 72.4   | mm <sup>2</sup> /s |         |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 12     | mm <sup>2</sup> /s |         |
| Viscositeitsindex                  | 162    |                    |         |
| Dynamic Viscosity bij -30°C        | 5450   | mPa.s              |         |
| Vlampunt COC                       | 220    | °C                 |         |
| Vloeipunt                          | -45    | °C                 |         |
| Totaal Base-getal                  | 15.9   | mgKOH/g            |         |
| Sulfaatas                          | 1.9    | mass%              |         |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.