



05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2

Documentversie: 23 aug. 2026



Omschrijving

Deze premium synthetische MID SAPS motorolie is ontworpen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen die SAE 5W-30 met ACEA C2-specificatie vereisen. Geschikt voor Euro 4- en Euro 5-benzine- en dieselmotoren, met of zonder roetfilter (DPF).

Volgens de specificaties van

ACEA C2
API CF / SN
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	2
P05000C2	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Dichtheid	0.856	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematische viscositeit	10.1	mm ² /s
Viscositeitsindex	170	
Dynamic Viscosity	4700	mPa.s
Vlampunt	214	°C
Vloeipunt	-39	°C
Totaal Base-getal	7.9	mgKOH/g
Sulfaatas	0.8	mass%
High Temperature High Share	3	mPa.s
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.