



05000HS Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic HS

Documentversie: 11 jan. 2026



Omschrijving

Deze Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic HS is een hoogwaardige motorolie die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwste specificaties van moderne motoren, waaronder BMW Longlife 19-FE en API SP. Dankzij de toepassing van geavanceerde synthetische technologie biedt deze olie een uitstekende motorbescherming, optimale brandstofefficiëntie en betrouwbare prestaties bij koude starts, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C3
API SN Plus / SP
BMW LL-19-FE
MB-Approval 229.51 / 229.52

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001HS	1 L	6	450
05005HS	5 L	4	112
05020HS	20 L	1	30
05060HS	60 L	1	6
05205HS	205 L	1	2
05999HS	1000 L	1	-
P05000HS	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.835 kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity bij 40°C	66.9 mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.8 mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	174	ASTM D2270
Flashpoint	233 °C	ASTM D92
Pourpoint	-51 °C	ASTM D97

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.