



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze minerale SAE 10 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Volgens de specificaties van

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
P41000A	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.875	kg/l	
Viscosity	10W		
Kinematische viscositeit bij 40°C	41	mm ² /s	
Kinematische viscositeit bij 100°C	6.7	mm ² /s	
Viscositeitsindex	118		
Vlampunt COC	212	°C	
Vloeipunt	-39	°C	
Totaal Base-getal	7.0	mgKOH/g	
Sulfaat	0.88	mass%	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.