



41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze minerale SAE 30 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Volgens de specificaties van

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001C	1 L	6	450
41005C	5 L	4	112
41020C	20 L	1	30
41060C	60 L	1	6
41205C	205 L	1	2
P41000C	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.891	kg/l
Viscosity	SAE 30	
Kinematische viscositeit bij 40°C	103	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	11.3	mm ² /s
Viscositeitsindex	95	
Vlampunt COC	240	°C
Vloeipunt	-21	°C
Totaal Base-getal	4.4	mgKOH/g
Sulfaatas	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.