



05000SPC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic SPC

Documentversie: 12 okt. 2025

Omschrijving

Deze Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic SPC is speciaal ontwikkeld voor Stellantis lichte bedrijfsvoertuigen die een hoogwaardig smeermiddel vereisen. Het voldoet aan de strenge eisen van de STELLANTIS FPW9.55535-DH1-specificatie en zorgt voor een uitzonderlijk schone turbo en verminderde motorslijtage.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

Stellantis FPW9.55535/DH1

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001SPC	1 L	6	450
05005SPC	5 L	4	112
05020SPC	20 L	1	30
05060SPC	60 L	1	6
05205SPC	205 L	1	2
05999SPC	1000 L	1	-
P05000SPC	-	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.843 kg/l	ASTM D1298
Kinematic Viscosity bij 40°C	53.3 mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.64 mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167	ASTM D2270
Flashpoint	210 °C	ASTM D92
Pourpoint	-51 °C	ASTM D97

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.