



32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Documentversie: 10 apr. 2022



Omschrijving

Deze biologisch afbreekbare hydraulische olie HVI 32 is een hoogwaardige biologisch afbreekbare olie op basis van synthetische esters en geschikt voor de smering van hydraulische systemen en is zeer breed toepasbaar in verschillende sectoren zoals land- en tuinbouw, scheepvaart en grondverzet. Door de biologische afbreekbaarheid kan deze olie ook worden toegepast daar waar lekkage mogelijk is. MPM Biologische Hydraulische Olie HVI 32 heeft een temperatuurbereik van -30°C tot 95°C.

Volgens de specificaties van

ISO 15380 HEES
VDMA 24568

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	6
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Biodegradability	> 60	%
Viscosity	ISO VG 32	
Density bij 15°C	0.911	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	32	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7,25	mm ² /s
Viscosity Index	200	
Pourpoint	-30	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.