

1050 5W-30

Synthetische Heavy Duty Motorolie



Beschrijving De Argos Oil 1050 5W-30 is een volledig synthetisch smeermiddel gebaseerd op kwalitatief zeer hoogwaardige basisoliën. De Argos Oil 1050 5W-30 voldoet aan de hoogste prestatie-eisen voor de meest brandstofzuinige motoren.

Toepassing De Argos Oil 1050 5W-30 is een motorolie geschikt voor motoren met turbocompressoren, superchargers en uitlaatgas nabehandeling. Deze olie voldoet aan de specificaties voor de nieuwste brandstofzuinige euro VI motoren welke de geavanceerde FA-4 motorolie vereisen.

Prestatieniveau API FA-4
CUMMINS CES 20087
DETROIT DIESEL DFS 93K223
JASO DH-0-17, DH-1-17, DL-2-17
MB 228.61
MACK EO-S 5 (in aanvraag)
RENAULT RLD-5 (in aanvraag)
VOLVO VDS-5 (in aanvraag)

Typische standaardanalyses	
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,855
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	57,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,25
Viscositeitindex	168
Total Base Number, mgKOH/g	13,4
Vlampunt COC, °C	216
Vloeipunt, °C	-45
Sulfaatas gehalte, %	0,8

Editie Augustus 2022

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.