

Matic C4 30

Speciale olie voor hydraulische- en transmissie toepassingen



Beschrijving	De Argos Oil Matic C4 SAE 30 is een olie welke specifiek is samengesteld om te voldoen aan de vereisten van Caterpillar TO-4 (Transmission/Drive Train Oil).	
Toepassing	Deze olie is ontwikkeld voor gebruik in Caterpillar-frictiecomponenten, zoals Power Shift-transmissies, koppelingen en remmen en van aandrijflijnen, zoals eindaandrijvingen, haakse tandwieloverbrengingen en differentiëlen.	
Prestatieniveau	API CF API GL-4 Caterpillar TO-4 / TO-2 Allison C4, TES 439 Eaton Vickers I-280-S / M-2950-S ISO 100 Komatsu KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C / 07D / 07F	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	76
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,6
	Viscositeitindex	119
	Vlampunt COC, °C	230
	Vloeipunt, °C	-33
	Total Base Number, mgKOH/g	9,4

Editie oktober 2018

vervangt oktober 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.