

FE 0W-30 A5/B5

Brandstof besparende motorolie



Beschrijving	Deze olie is speciaal ontwikkeld om de maximale prestaties van de motor te vragen met de nieuwste technologie van vandaag. Speciaal voor de nieuwste motoren welke oliën vereisen met een lagere viscositeit in combinatie met lange verversingsintervallen, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van Volvo personenwagens. De olie wordt gekenmerkt door aanzienlijk verbeterde smeereigenschappen en biedt een beter brandstofbesparingsniveau. Op deze manier wordt een lager brandstofverbruik en een langere levensduur van de motor bereikt.	
Toepassing	Deze olie wordt aanbevolen voor de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren van Volvo personenwagens, voorzien van 5-cilindermotoren.	
Prestatieniveau	API SL/CF ACEA A5/B5-12 Volvo VCC 95200377	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,844
	Viscositeit -35 °C, mPa.s	6000
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	53,2
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,0
	Viscositeitindex	180
	Vlampunt COC, °C	220
	Vloeipunt, °C	-45
	Total Base Number, mgKOH/g	10
	Sulfaatgehalte, %	1,09

Editie augustus 2019

vervangt december 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.