

LS 5W-40 C3

Synthetische motorolie



Beschrijving	Dit is een volledig synthetische high-performance motorolie. Door een speciale samenstelling van additieven voldoet deze olie aan de strenge eisen van de specificaties van vele OEM's. Het is een Mid SAPS-olie (gehalte van sulfaat as, fosfor en zwavel) die beantwoordt aan de Euro 4- en Euro 5-normen. De olie biedt betrouwbare bescherming van nabehandelingssystemen en roetfilters.	
Toepassing	Met name aanbevolen voor de smering van alle TDI-motoren met pompverstuivers en voor Common Rail-turbodieselmotoren. Deze superieure synthetische motorolie voor de toepassing in benzine- en dieselmotoren inclusief turbo en intercooling waar de fabrikant de specificaties API SN/CF, ACEA C3 vereist.	
Prestatieniveau	API SN/CF ACEA C3 Renault RN 0710, RN 0700 VW 505.00, 505.01 MB-Approval 229.31, 229.51, 226.5 Porsche A40 BMW LL-04 Ford M2C917-A GM Dexos 2 Fiat 9.55535-S2, 9.55535-GH2	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,851
	Viscositeit -30 °C, mPa.s	5970
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	84,70
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,90
	Viscositeitindex	170
	Vlampunt COC, °C	235
	Vloeipunt, °C	-39
	Total Base Number, mgKOH/g	7,5
	Sulfaatgehalte, %	0,8

Editie December 2020

vervangt Juni 2019

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.