

Matic ATF 4

Volsynthetische automatische transmissie olie



Beschrijving Volledig synthetische vloeistof voor automatische transmissies. De Argos Oil Matic ATF 4 heeft een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit en uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, die voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

Toepassing De Argos Oil Matic ATF 4 kan worden gebruikt in automatische transmissies en koppelmvormers voor de meeste personenauto's, MPV's en SUV's.

Prestatieniveau Allison C4, TES 295
Ford Mercon V, WSS-M2C922-A1, WSS-M2C919-E
GM Dexron II-D, II-E, III-G, III-H
MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 236.11, 236.91
VW G 052 025, 052 055, 052 162, 052 533, 052 990, 055 025, US 000 162
BMW ETL 7045E, ETL 8072B, LA 2634, LT 71141
Chrysler ATF +3, +4
Toyota Type T, T-III, T-IV
Hyundai SP-II, SP-III, ATF RED 1K
Honda ATF Z-1
Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-W
Aisin-Warner JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317
Fiat 9.55550-AV1, AV4
Jaguar JLM 20292, JLM 21044
Jaso M315 Class 1A
Land Rover N402
Mazda ATF-F1, MV Type M5
Mitsubishi ATF J2
Porsche LA 3403-M115
PSA P/N Z 000169756
Volvo VCE 1273.41, 1161540
ZF TE-ML 11A, 11B

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,861
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	35,6
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,1
	Viscositeitindex	212
	Vlampunt COC, °C	178
	Vloeipunt, °C	-48

Editie januari 2021

vervangt januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.