

2T Special

Semi synthetische 2-takt olie



Beschrijving	Deze semi-synthetische olie bestemd voor de smering van lucht gekoelde 2-takt-benzinemotoren. Deze olie combineert een hoog smerend vermogen met een hoge thermische stabiliteit. Probleemloos mengbaar met benzine en efficiënte bescherming tegen afzettingen.	
Toepassing	Deze olie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten van moderne luchtgekoelde 2-taktmotoren met een hoog specifiek vermogen. Voorkomt voor een groot deel de rookvorming in de uitlaatgassen.	
Prestatieniveau	API TC JASO FB ISO L-EGB	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,882
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	78,4
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,2
	Viscositeitindex	112
	Total Base Number, mgKOH/g	1,1

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.