

10W-60

Synthetische motorolie



Beschrijving	Dit is een volledig synthetische motorolie van de nieuwste generatie. Speciaal voor competitie motoren biedt deze olie in zowel uiterst warme als extreme race omstandigheden optimale bescherming.	
Toepassing	4-Takt-benzinomotoren, meerkleps, met turbo. 4-Takt-dieselmotoren, met of zonder turbo. Geschikt voor getuned, opgevoerde motoren evenals hoogvermogen motoren.	
Prestatieniveau	API SN/CF ACEA A3/B4-08 MB 229.3 BMW Longlife-01 (level) BMW M modellen VW 501 01 / 505 00	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,855
	Viscositeit -25 °C, mPa.s	3800
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	156
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	25,0
	Viscositeitindex	194
	Vlampunt COC, °C	235
	Vloeipunt, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	9,5
	Sulfaatgehalte, %	1

Editie juni 2015, vervangt april 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.