

HP4D 40

Monograde olie



Beschrijving	Monograde-motorolie van hoge kwaliteit van de nieuwste generatie. Deze olie kan gebruikt worden voor benzine- en dieselmotoren, en is met name geschikt voor gemengde wagenparken.	
Toepassing	Voor gebruik onder warme klimaatomstandigheden in benzinemotoren en turbodieselmotoren in personenwagens en zware trucks, zelfs bij verlengde olieerversingsintervallen.	
Prestatieniveau	API CF-4/SG MB 227.0 MIL-L-2104 E / 46152 E	
Typische standaardanalyses		
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,900
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	136
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14
	Viscositeitindex	100
	Vlampunt COC, °C	235
	Vloeipunt, °C	-27
	Total Base Number, mgKOH/g	7,6
	Sulfaatas, gew %	1,1

Editie mei 2016

vervangt januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.