

Multigrease EP-00

Extreme Pressure Vet



- Beschrijving** Argos Oil Multigrease EP-00 is een breed inzetbaar lithium EP-vet op basis van minerale olie. Door toevoeging van polymeren zijn uitstekende kleefkracht en waterbestendigheid verkregen. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van het smeervet en te smeren onderdelen.
Argos Oil Multigrease EP-00 is goed verpompbaar in centrale smeersystemen, heeft uitstekende EP-eigenschappen en lastdragende capaciteit, is corrosie werend en mechanisch stabiel.
- Toepassing** Argos Oil Multigrease EP-00 wordt gebruikt in het transport voor chassissmering, in de industrie en de landbouw voor de smering van zwaar belaste wentellagers.
- Prestatieniveau** DIN 51825 KP00 G-50
ISO 6743-9 ISO-L-XEBBB00

Typische waarden

Eigenschappen	Methoden	Gem. waarden
Verdikker		Lithium
Kleur		Bruin
NLGI classificatie	ASTM D-217	00
Penetratie bij 60 slagen	ISO 2137	400 - 430
Druppelpunt	IP 396	> 160°C
Viscositeit basisolie bij 40°C	ISO 12058	40 mm ² /s
Corrosie werende eigenschappen Emcor (gedestilleerd water)	ISO 11007	0-0
4-Kogel laswaarde	DIN 51350:4	2400N
Aanbevolen toepassingstemperatuur		-50 / +100°C

Editie januari 2010

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.