

Pneumatic 32

Olie voor de smering van perslucht aangedreven werktuigen



Beschrijving	De Argos Oil Pneumatic 32 is bedoeld voor de smering van lucht gereedschappen. De olie bevat additieven voor een goede hechting, anti-corrosie en een emulgator voor het absorberen van vocht dat aanwezig kan zijn in de perslucht. Bovendien bevat de olie anti-slijtage- en 'extreme-pressure'-additieven.	
Toepassing	Dit smeermiddel kan worden gebruikt bij gereedschappen die worden aangedreven door perslucht. Deze ISO 32-klasse kan worden gebruikt in gereedschappen die op hoge toerentallen werken.	
Prestatieniveau	ISO 6743-11 Class LP DIN 51502 D	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	33,8
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,96
	Viscositeitindex	122
	Vlampunt COC, °C	222
	Vloeipunt, °C	-39

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.