



05000DFI Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DFI

Documentversie: 18 apr. 2021



Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie is geschikt voor voertuigen met of zonder uitlaatgasnabehandelingssystemen. De speciaal geselecteerde additieven bewerkstelligen minder wrijving en een uitstekende reinheid van de motor wat resulteert in een lagere brandstofverbruik en daardoor minder uitlaatgasemissie. Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwste BMW specificatie LL-04-2019.

Volgens de specificaties van

ACEA C3
API SN
BMW LL-04
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel/GM dexos2™
VW 505.00 / 505.01

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001DFI	1 L	6	450
05005DFI	5 L	4	112
05020DFI	20 L	1	30
05060DFI	60 L	1	12
05205DFI	205 L	1	2
05999DFI	1000 L	1	-
P05000DFI	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
SAE	5W-30	
Density	0,852	kg/l
Kinematic Viscosity	12,0	mm ² /s
Viscosity Index	167	
Flashpoint	230	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7,8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0,78	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.