



PRODUCT NEWS



Verpakkingseenheden:

ART.NR.	VOLUME	ITEMS PER VERP.	ITEMS PER PALLET
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	Bulk	1	-

NIEUW! MPM 08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

MPM brengt voor hybride auto's een herkenbare nieuwe motorolielijns op de markt. De eerste in deze Hybride 08000 range is de MPM 08000AT, Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology.

Hybride auto's bestaan uit zeer hoogwaardige technologie om zowel de electro- als verbrandingsmotor perfect op elkaar af te stemmen bij de aandrijving van het voertuig. Verbrandingsmotoren in hybride voertuigen stellen dan ook zeer specifieke en zware eisen aan de motorolie. Het gebruik van de juiste motorolie is een zeer kritische factor voor het juist functioneren van de motor gedurende de gehele levensduur.

Verbrandingsmotoren moeten steeds efficiënter worden om te voldoen aan de CO₂-emissie eisen. Dit betekent onder andere ook een voortdurend lagere viscositeit van de motorolie. De standaard bij vele autofabrikanten is al een 0W20 viscositeit motorolie. Hier stopt de ontwikkeling echter niet. Diverse Aziatische autofabrikanten schrijven voor een aantal modellen al een 0W-16 viscositeit motorolie voor met API SN Plus/ SN Plus-RC specificatie.

Specificaties:

★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Kenmerken van de volledige synthetische MPM 08000AT motorolie met SAE-viscositeit 0W-16 zijn:

- Biedt de hoogst mogelijke brandstofbesparing (en dus zeer geringe emissies).
- Helpt LSPI (Low Speed Pre Ignition) te voorkomen
- Zeer goed vloeibaar bij opstart en bij lage temperaturen
- Volledig compatibel met nabehandelingssystemen

MPM 08000AT voldoet aan de API SN Plus en SN Plus-RC eisen. Deze olie wordt voorgeschreven in een aantal van de meest recente modellen met benzinemotor van bijvoorbeeld de merken Honda en Toyota.

Indien een motorolie met viscositeit 0W-16 en API SN Plus of SN Plus-RC wordt voorgeschreven kunt u de MPM 08000AT gebruiken. **LET OP:** dit product mag uitsluitend gebruikt worden waar een 0W-16 viscositeit met de genoemde specificatie wordt voorgeschreven. Het gebruik van dit product in motoren waar een hogere viscositeit wordt voorgeschreven leidt onherroepelijk tot motorschade.

Voor technische vragen:

Neem contact op met MPM Technical Support via support@mpmoil.nl of bel met +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.nl • E-mail: info@mpmoil.nl

