

Antifreeze LL

Long Life Antivries puur



Beschrijving Antifreeze LL is een antivries op basis van mono-ethyleenglycol met organische corrosie-inhibitoren voor watergekoelde verbrandingsmotoren. Door gebruik van dit antivries wordt het kookpunt van het koelwater verhoogt en het vriespunt verlaagd. Bovendien voorkomt Antifreeze LL kalkafzetting in het koelsysteem en worden ook motoren met aluminium onderdelen beschermd tegen corrosie.

Antifreeze LL bevat geen nitriet, amines of fosfaten en dient gebruikt te worden in een mengverhouding zoals onderstaand.

Toepassing Antifreeze LL voldoet aan belangrijke internationale antivries specificaties en voldoet aan de volgende eigenschappen:
 Beschermt de koelvloeistof effectief tegen bevriezen en voorkomt oververhitting van de motor.
 Hoge reserve-alkaliniteit (om de zuurheid afkomstig van de verbrandingsgassen te neutraliseren)
 Extra weerstand tegen schuimvorming
 Hoge verdraagzaamheid tegen hard water (maximaal 40°F hardheid)
 Heeft geen schadelijke invloed op lakken en elastomere afdichtingen

Presentatieniveau MB 325.3; Fiat 9,55523; Chrysler MS 9769; Ford WSS-M97B44-D/E; GM 6277M (+B040 1065) / GMW3420; Vauxhall GME L1301; Jaguar CMR 8229; Honda HES D 2009-75; Mazda MEZ MN 121D / TI 13-82; DAF 74002; VW TL-774D (= G12) / VW TL-774F (=G12+); Nissan 10120 NDS00; Renault 41-01-001/--S type D; BR 673; ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; BS 6580; NFR 15-601; SAE J1034; JASO M 325

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/m ³	1119
	Kleur	Fluorescerend roze
	PH	8,2
	Reserve alkaliniteit	5,6
	50 vol. % verdunning	-38 °C
	40 vol. % verdunning	-26 °C

Editie november 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.