

Optifood AW serie

Hydraulische olie voor Levensmiddelen Industrie



Beschrijving

De Argos Oil Optifood AW serie is een hoogwaardige hydraulische oliën op basis van een White Oil, speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie. De olie is geregistreerd volgens NSF H1, Halal en Kosher, waarmee deze olie geschikt is voor incidenteel contact met levensmiddelen. De olie is nagenoeg geur-, kleur- en smaakloos.

Toepassing

De Argos Oil Optifood AW serie oliën zijn samengesteld voor hydraulische systemen, zoals machines voor productie, vullen en verpakken, waarbij zeer goede anti-slijtage, oxidatie en corrosie eigenschappen noodzakelijk zijn. Ze zijn tevens geschikt voor o.a. licht belaste tandwielen, in sommige variatoren en in lagers. Deze olie is verdraagzaam met gebruikelijke afdichtingsmaterialen en zijn mengbaar met minerale oliën.

Prestatieniveau

HLP volgens DIN 51524 Part 2

Typische

standaardanalyses	22	32	46	68
NSF Registratie nummer	NF150556	NF150557	NF150558	NF150559
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,853	0,857	0,857	0,863
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	22	32	46	68
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5	7	9	10
Viscositeitindex	100	> 140	> 140	> 140
4 Kogel slijtage test, mm	< 0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Vloeipunt, °C	-15	-10	-10	-10
Vlampunt, °C	>185	>190	>190	>190
Koper Corrosie test 3h/100 °C	1a	1a	1a	1a
ISO 21469 gecertificeerd	*	*	*	*



Editie september 2018

vervangt september 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.