

Matic ATF 4

Volsynthetische automatische transmissie olie



Beschrijving Volledig synthetische vloeistof voor automatische transmissies. De Argos Supreme Matic ATF 4 heeft een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit en uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, die voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

Toepassing De Argos Supreme Matic ATF 4 kan worden gebruikt in automatische transmissies en koppelvormers voor de meeste personenauto's, MPV's en SUV's.

Prestatieniveau Allison TES 295
Ford Mercon V
GM Dexron III-H
MB 236.11, 236.3, 236.7, 236.10
VW G 052 025, 052 055, 052 162, 052 533, 052 990, 055 025
BMW ETL 7045E, ETL 8072B, LA 2634, LT 71141
Chrysler ATF +3, +4
Toyota Type T-III, T-IV
Hyundai SP-III
Honda ATF Z-1
Nissan Matic-J, Matic-K, Matic-W
Aisin-Warner JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,861
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	35,6
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,1
	Viscositeitindex	212
	Vlampunt COC, °C	178
	Vloeipunt, °C	-48

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.