

## Gear ZF 85W-140

Extreme Pressure tandwielkast olie



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Beschrijving</b>               | Deze Argos Supreme Gear ZF 85W-140 is een hogedruk transmissie olie voor gebruik in zwaarbelaste hypoid overbrengingen in differentiëlen, cardans, versnellingsbakken en conische overbrengingen met helicoïdale vertanding.                                                                                             |       |
| <b>Toepassing</b>                 | Aanbevolen voor hypoid overbrengingen, conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en allerlei andere overbrengingen. Door haar opmerkelijke anti-slijtage- en EP-eigenschappen uitstekend geschikt voor de zwaarste belastingen zoals hoge snelheden, schokkende bewegingen en hoog koppel bij lage toerentallen. |       |
| <b>Prestatieniveau</b>            | API GL-5<br>Mil-L-2105C, Mil-L-2105D<br>ZF TE-ML-05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>Typische standaardanalyses</b> | Dichtheid bij 15 °C, kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,908 |
|                                   | Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 367   |
|                                   | Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,1  |
|                                   | Viscositeitindex                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95    |
|                                   | Vlampunt COC, °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215   |
|                                   | Vloeipunt, °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -15   |

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.