

5W-40

Brandstof besparende motorolie



Beschrijving	Een uiterst moderne, synthetische, brandstof besparende, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex. Deze leveren een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, een zeer lage weerstand tijdens starten, een uitzonderlijke sterke antislijtage en een zeer hoge thermische stabiliteit. Een zeer goede detergerende en dispergerende werking zorgen voor een uitstekende motor reinheid.	
Toepassing	Deze olie wordt gebruikt in benzinemotoren van auto's die de hoogste prestaties vereisen en in dieselmotoren van personenauto's met turbo en directe brandstofinspuiting. De hoge kwaliteit maakt lange verversingsintervallen mogelijk, overeenkomstig de specifieke vereisten van fabrikanten.	
Prestatieniveau	API SN/CF ACEA A3/B4 VW 502.00, 505.00 MB 229.3, 226.5 Porsche A 40 BMW Longlife-01 Voith Type A Opel GM-LL-B-25 Renault RN 0700/RN 0710 PSA B71 2296	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit -30 °C, mPa.s Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Total Base Number, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %	0,856 6100 86 14,40 175 220 -33 9,6 1,2

Editie december 2013

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.