

FE 0W-20 A1/B1

Synthetische motorolie



Beschrijving	Dit is een geavanceerde, uitermate brandstof besparende high-performance synthetische motorolie. De olie beschikt over uitstekende koude start eigenschappen en biedt een zeer betrouwbare werking. Dankzij de uitzonderlijk lage viscositeit kan de olie gedurende het hele jaar worden gebruikt, ook bij zeer lage temperaturen in de winter.	
Toepassing	Argos Supreme FE 0W-20 is geschikt voor gebruik in de benzinemotoren waar de fabrikant een ACEA A1/B1, API SN, ILSAC GF-5 adviseert. Dit product is specifiek ontworpen om te voldoen aan de uitdagende vereisten voor hybride-auto's, waar brandstofbesparing en verlaging van de CO ₂ -uitstoot belangrijk is. Het biedt de nodige prestaties voor de recentste vereisten voor Amerikaanse en Aziatische personenwagens, zoals Honda, Toyota, Mitsubishi.	
Prestatieniveau	API SN ACEA A1/B1 ILSAC GF-5	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,849
	Viscositeit -35 °C, mPa.s	5710
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	45,6
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,69
	Viscositeitindex	173
	Vlampunt COC, °C	222
	Vloeipunt, °C	-48
	Total Base Number, mgKOH/g	8,1
	Sulfaatgehalte, %	0,88

Editie augustus 2012

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.