

900 10W-40

Semi-synthetische motorolie



Beschrijving	Deze semi-synthetische brandstof besparende Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie voor dieselmotoren die aan de hoogste prestatie-eisen voor zware trucks voldoet. Deze olie is niet geschikt voor voertuigen met roetfilter.	
Toepassing	Aanbevolen voor dieselmotoren EURO III, IV en V met of zonder turbocompressor. Uitstekend geschikt voor zowel nieuwe als oudere dieselloertuigen. Overtreft de strenge eisen van de meeste Amerikaanse en Europese fabrikanten.	
Prestatieniveau	API CI-4 ACEA E4/E7 DEUTZ DQC-III-10 MB-Approval 228.5 MAN 3277 Scania LDF-2 Volvo VDS-3 Renault RXD/RLD-2 Cummins CES 20077, CES 20078 Mack EO-N, EO-M Plus MTU Type 3	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
	Viscositeit -25 °C, mPa.s	6600
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	91,8
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,2
	Viscositeitindex	160
	Vlampunt COC, °C	230
	Vloeipunt, °C	-33
	Total Base Number, mgKOH/g	12,5
	Sulfaatgehalte, %	1,65

Editie december 2013

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.