

Gear FE 75W-80

Volsynthetische transmissie olie



Beschrijving	Een universele vol-synthetische transmissie olie gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën met een laag stolpunt, waaraan moderne speciale EP-additives zijn toegevoegd. Dit maakt het product zeer breed inzetbaar, vanwege de speciale EP-additives, sterke anti-slijtage eigenschappen, anticorrosie, antischuim vermogen en een uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen en hoge belastingen.	
Toepassing	De Argos Supreme Gear FE 75W-80 is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies van personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze olie voldoet aan alle prestatie vereisten van de meeste auto fabrikanten onder alle omstandigheden.	
Prestatieniveau	API GL-4+ FIAT 9.55550-MX3/ MZ1 FORD WSD-M2C200-D, ESD-M2C186-A GM 1940182, 1940768 HONDA MTF 94 MB 235.10 NISSAN MT-XZ PSA B71 2330, 9730 A8 VOLVO 97308, 97309, 97310	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,871
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	45,8
	Viscositeit -40 °C, mPas	142.000
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9.1
	Viscositeitindex	185
	Vlampunt, °C	205
	Vloeipunt, °C	-45

Editie Juni 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.