

Matic ATF 6

Volsynthetische transmissie olie



Beschrijving Volledig synthetische automatische transmissies vloeistof. De Argos Supreme Matic ATF 6 met een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit, uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, die zorgt voor uitstekende brandstofbesparing en voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

Toepassing Door zijn veelzijdigheid kan dit product gebruikt worden in de nieuwste generatie automatische transmissies en koppelmvormers van de meeste personenwagens, MPV's en SUV's. De olie heeft een goede anti-slijtage-bescherming voor aanzienlijk langere levensduur vanwege uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit, verbeterde wrijvingseigenschappen zorgen voor zeer soepel schakelen zonder trillingen.

Prestatieniveau FORD MERCON SP / MERCON LV / WSS-M2C924-A
MB 236.12
VW G 055 162 / G 060 162 / G 055 005 / G 055 540
BMW M-1375.4 / 83222152426
AISIN-WARNER JWS 3324 / AW-1
CHRYSLER 68157995AA
FIAT 9.55550-AV2 / 9.55550-AV5
MITSUBISHI ATF J3
TOYOTA AUTO FL UID WS
MAZDA FZ
HYUNDAI NWS-9638 T5 / SP-IV / SPH-IV
HONDA DW-1
NISSAN MATIC -S
JAGUAR 02JDE26444
LAND ROVER LR023288

Typische

Standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,847
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	29,4
	Viscositeit -40 °C, mPA s	9500
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,1
	Viscositeitindex	162
	Vloeipunt, °C	-45
	Vlampunt, °C	210
	Kleur	Rood

Editie juni 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.