

Gear AB-EP 85W-90

Minerale olie met LS toevoeging



Beschrijving	Minerale olie die bestaat uit paraffinische basisoliën en geselecteerde additieven op basis van zwavel-fosfor met het speciaal wrijvingsadditief voor 'limited-slip' toepassingen.	
Toepassing	De Argos Supreme Gear AB-EP 85W-90 is speciaal ontwikkeld voor het smeren van z.g. "limited slip" en zelfblokkerende hypoïd- aandrijvingen van off-road machines, personen- en bedrijfswagens. De goede "limited slip" eigenschap en de uitstekende weerstand tegen afschuifkrachten voorkomen slijtage en krakende geluiden in de "limited slip" –en zelfblokkerende hypoidaandrijvingen, ook onder zware bedrijfsomstandigheden.	
Prestatieniveau	API GL-5 MIL-L-2105C, MIL-L-2105D	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,897
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	145
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,4
	Viscositeitindex	97
	Vlampunt COC, °C	210
	Vloeipunt, °C	-30

Editie september 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.