

Coolant -26

Koelvloeistof



Beschrijving	Coolant -26 verzekert een langdurige bescherming tegen bevriezing en corrosie van koelsystemen van diesel- en benzinemotoren.	
Toepassing	Coolant -26 heeft zeer goede thermische karakteristieken waardoor een effectieve motorkoeling zonder koken wordt gewaarborgd. Bovendien voorkomt de koelvloeistof roestvorming aan stalen, gietijzeren, messing, koperen en aluminium onderdelen. Product is op basis van mono-ethyleenglycol en bevat geen aminen, nitrieten en fosfaten. Levensduur: wij bevelen aan om koelvloeistof elke 2 jaar te ververset.	
Presentatieniveau	ASTM D3306, D4656 NC 956-16 NFR 15-601 SAE J 1034 UNE 26-361-88/1 BS 6580 (1992 en 2010)	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/m ³ Kleur PH Reserve alkaliniteit (pH 5,5) Vriespunt	1059 Lichtblauw 8 6,3 -26°C

Editie februari 2012

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.