

LS 5W-30 C1

Synthetische motorolie



Beschrijving	Volledig synthetische "Low SAPS"-motorolie voor een lager brandstofverbruik, voor benzine/LPG en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo, die een minimaal gehalte aan "SAPS" sulfaatas, fosfor en zwavel mogen hebben.	
Toepassing	Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie benzinemotoren en dieselmotoren met roetfilters (DPF), die een olie met een lage HTHS-viscositeit vereisen. De erg lage HTHS kan voor een aanzienlijk lager brandstofverbruik zorgen.	
Prestatieniveau	ACEA C1-10 JASO DL-1 Ford WSS-M2C934-B	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,848
	Viscositeit -30 °C, mPa.s	4000
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	55,60
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,00
	Viscositeitindex	169
	Vlampunt COC, °C	226
	Vloeipunt, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	7,8
	Sulfaatasgehalte, %	0,5

Editie februari 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.