

LS 5W-30 C4

Synthetische motorolie



Beschrijving	Dit is een volledig synthetisch high-performance motorolie van de nieuwste generatie, speciaal samengesteld om superieure bescherming te bieden voor de nabehandelingssystemen en turbo compressor.	
Toepassing	Benzine- en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo die zijn uitgerust met een DPF en een driewegkatalysator welke een ACEA C4 spec. eisen, zoals de nieuwste motoren van Renault. Ook is deze Argos Supreme LS 5W-30 C4 ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de verplichte eisen van MB Bleutec-motoren (OM642.xxx). Een optimale samenstelling voor moderne auto's en bestelwagens met of zonder verlengde onderhoud interval.	
Prestatieniveau	ACEA C3-12, C4-10 API SN BMW LL-04 GM Dexos 2 MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.51 Renault RN 0700, 0710, 0720	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,853
	Viscositeit -30 °C, mPa.s	5700
	Viscositeit 40 °C, mm²/s	67
	Viscositeit 100 °C, mm²/s	12
	Viscositeitindex	178
	Vlampunt COC, °C	226
	Vloeipunt, °C	-39
	Total Base Number, mgKOH/g	8
	Sulfaatgehalte, %	0,8

Editie Februari 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.