

Supreme 950 5W-30

Synthetische Heavy Duty Motorolie



Beschrijving	De Argos Supreme 950 5W-30 is een volledig synthetisch smeermiddel gebaseerd op kwalitatief zeer hoogwaardige basisoliën. Daardoor voldoet de Argos Supreme 950 5W-30 aan de hoogste prestatie-eisen met veelzijdige specificatieniveaus voor off-road en zware trucks. De zeer geavanceerde bestanddelen zorgen tevens voor grotere brandstofbesparing.	
Toepassing	De Argos Supreme 950 5W-30 is een smeermiddel welke voldoet aan de specificaties van de EURO V en de meeste Euro VI-motoren, maar is ook zeer geschikt voor Euro II , III , IV. Hierdoor wordt de Argos Supreme 950 5W-30 specifiek aanbevolen voor motoren in de off-road, van zware trucks en zelfs voor voertuigen met aardgas motoren (CNG). Ook is deze olie perfecte te combineren met alle nabehandelingssystemen en -apparatuur (DPF, EGR, SCR , e.d.).	
Prestatieniveau	API CJ-4, SN ACEA E6-12, E7-12, E9-12 CATERPILLAR ECF -3 CUMMINS CES 20081 DEUTZ DQC IV-10 LA DETROIT DIESEL 93K218 JASO DH-2 MB 228.31, 228.51, 235.28(retarder Voith B) MAN M3477, M3677, M3271-1 MACK EO-M PLUS, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus MTU Type 3.1 RENAULT RLD-2, RLD-3, RXD, RGD SCANIA Low Ash Voith B VOLVO CNG, VDS-3, VDS-4	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
	Viscositeit 40 °C, mm²/s	70,90
	Viscositeit 100 °C, mm²/s	11,90
	Viscositeitindex	165

Editie Juli 2015, vervangt Juni 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.