

Matic C4 30

Speciale olie voor hydraulische- en transmissie toepassingen



Beschrijving De Argos Supreme Matic C4 SAE 30 is een olie welke specifiek is samengesteld om te voldoen aan de vereisten van Caterpillar TO-4 (Transmission/Drive Train Oil).

Toepassing Deze olie is ontwikkeld voor gebruik in Caterpillar-frictiecomponenten, zoals Power Shift-transmissies, koppelingen en remmen en van aandrijflijnen, zoals eindaandrijvingen, haakse tandwieloverbrengingen en differentiëlen.

Prestatieniveau Caterpillar TO-4/TO-2
Allison C4
ISO 100
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C/07D/07F

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	108
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,4
	Viscositeitindex	91
	Vlampunt COC, °C	180
	Vloeipunt, °C	-30
	Total Base Number, mgKOH/g	7,4

Editie oktober 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.