



02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Document versie: 1 oktober 2015



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	0
P02000HZ	bulk	1	0

Beschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal geformuleerd met een hoge mate van zink-dialkyldithiofosfaat (ZDDP) en fosfor voor extra bescherming van de vlakke klepstoter, een technologie die veelvuldig wordt gebruikt in klassieke auto's.

Het hoge gehalte aan zink en fosfor zorgt voor extra slijtagebescherming van de kritische componenten welke worden gesmeerd volgens het 'spatsmering' principe.

Specificaties

ACEA A3/B4
API SL/CF

Standaardanalyses

SAE	20W-50	
Dichtheid bij 15°C	0.890	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	155	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	18.0	mm ² /s
Viscositeitsindex	125	
Dynamische viscositeit bij -15°C	8800	mPa·s
Vlampunt COC	235	°C
Stolpunt	-24	°C
Total Base nummer	8.3	mgKOH/g
Sulfaatas	1.03	mass%