



## 02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Document versie: 7 mei 2014



| Art. nr. | Volume | Items per unit | Items per pallet |
|----------|--------|----------------|------------------|
| 02001    | 1 L    | 6              | 450              |
| 02004    | 4 L    | 4              | 112              |
| 02005    | 5 L    | 4              | 112              |
| 02020    | 20 L   | 1              | 30               |
| 02060    | 60 L   | 1              | 12               |
| 02205    | 205 L  | 1              | 2                |
| 02999    | 1000 L | 1              | 0                |
| P02000   | bulk   | 1              | 0                |

### Beschrijving

Deze universele minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor normaal belaste benzinemotoren en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is ook geschikt voor turbodieselmotoren.

### Specificaties

ACEA E2, A3/B4  
Allison C4  
API SL/CG-4  
Caterpillar TO-2  
MAN M 271  
MB-Approval 228.1  
Volvo VDS

### Standaardanalyses

|                                    |       |                    |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| Dichtheid bij 15°C                 | 0,887 | kg/l               |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | 107.0 | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 14.0  | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeitsindex                  | 132   |                    |

|                                  |      |         |
|----------------------------------|------|---------|
| Dynamische viscositeit bij -20°C | 6850 | mPa·s   |
| Vlampunt COC                     | 228  | °C      |
| Stolpunt                         | -30  | °C      |
| Total Base nummer                | 6.1  | mgKOH/g |
| Sulfaatas                        | 1.0  | mass%   |