



04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Document versie: 7 mei 2014



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
04020AC	20 L	1	30
04060AC	60 L	1	12
04205AC	205 L	1	2
04999AC	1000 L	1	0
P04000AC	bulk	1	0

Beschrijving

Deze Extra High Performance Diesel motorolie (ACEA E9) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de moderne, High Output, Low Emission motoren van bedrijfswagens volgens Euro-4- en Euro-5-emissienormen en geeft ook uitstekende bescherming aan oudere dieselmotoren. Belangrijk: Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Specificaties

ACEA E9-08/E7-04
API CJ-4/CI-4+/CI-4/SM/CF
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081
Global DHD-1
JASO DH-1 / DH-2
Mack EO-O
MAN M 3275
MB-Approval 228.31
MTU Type 2

Renault RLD-3
Volvo VDS-4 / VDS-3

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,870	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	113.0	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.8	mm ² /s
Viscositeitsindex	139	
Dynamische viscositeit bij -20°C	6400	mPa·s
Vlampunt COC	225	°C
Stolpunt	-36	°C
Total Base nummer	8.0	mgKOH/g
Sulfaatas	1.0	mass%