04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Document versie: 28 april 2014

Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	12
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	0
P04000A	bulk	1	0

Beschrijving

Deze hoogwaardige semi synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van bedrijfswagens. Bovendien is deze motorolie geformuleerd om lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om zogenaamde 'bore polishing' te voorkomen.

Specificaties

ACEA E7-04/E5-02/B3/B4
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
Cummins CES 20076 / 77 / 78
Global DHD-1
Mack EO-N Premium Plus / EO-M Plus
MAN M 3275
MB-Approval 228.3
MTU Type 2
Renault RLD-2 / RLD
Volvo VDS-2 / VDS-3

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft The Netherlands
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,872	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	86.0	mm^2/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.1	mm^2/s
Viscositeitsindex	153	
Dynamische viscositeit bij -25°C	5900	mPa·s
Vlampunt COC	243	°C
Stolpunt	-42	°C
Total Base nummer	16.1	mgKOH/g
Sulfaatas	1.9	mass%

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft The Netherlands
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl